ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PCV – K1			ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PCV – K2					ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PCV – K3		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PCV – K4	
RYSUNEK											
SYMBOL	O 04	O 05	O 06		O 07	O 08	O 09	O 10		O 11	O 14
KONDYGNACJA	K1	K1	K2		K2	K2	K2	K3		K4	K4
POMIESZCZENIA	0.07.02, 0.07.03, 0.08	0.08	1.03.03		1.03.02	0.02.01	0.02.02	2.02.05, 2.03.03, 2.03.04		3.03.03, 3.03.04	3.03.01
WIDOK	z zewnątrz budynku	z zewnątrz budynku	z zewnątrz i wewnątrz budynku		z zewnątrz budynku	z zewnątrz budynku	z zewnątrz budynku	z zewnątrz i wewnątrz budynku		z zewnątrz budynku	wewnątrz budynku, z pomieszczenia 3.03.01
PRZEZNACZENIE	okno	okno	okno		drzwi	okno	okno	okno		okno	okno
LICZBA SZTUK	3	1	1		1	1	1	7		4	1
SPOSÓB OTWIERANIA	górny, skrzydło uchylne do wewnątrz	górny, skrzydło uchylne do wewnątrz	otwierano-uchylne do wewnątrz		otwierane do wewnątrz	otwierane do wewnątrz, skrzydło otwierane silwenkiem ppoż.	otwierane do wewnątrz, skrzydło otwierane silwenkiem ppoż.	otwierano-uchylne do wewnątrz		górny, skrzydło uchylne do wewnątrz	górny, skrzydło uchylne do wewnątrz
WYMIAR OTWORU (Lxh)	otwór istniejący / ok. 95 x 73 cm	otwór istniejący / ok. 95 x 73 cm	177 x 268 cm		177 x 268 cm	otwór istniejący / ok. 120 x 268 cm	otwór istniejący / ok. 125 x 191 cm	177 x 268 cm		145 x 133 cm	67 x 94 cm
WYMIAR SKRZYDŁA BRUTTO (Lxh)	92 x 70 cm	92 x 70 cm	174 x 265 cm		174 x 265 cm	117 x 265 cm	122 x 188 cm	174 x 265 cm		142 x 130 cm	64 x 91 cm
WYMIAR SKRZYDŁA NETTO (Lxh)	wg technologii producenta	wg technologii producenta	wg technologii producenta		wg technologii producenta	wg technologii producenta	wg technologii producenta	wg technologii producenta		wg technologii producenta	wg technologii producenta
SZEROKOŚĆ ŚCIANY (KONSTRUKCJA)	ok. 79 cm	ok. 79 cm	ok. 71 cm		ok. 71 cm	ok. 71 cm	ok. 71 cm	ok. 71 cm		ok. 71 cm	ok. 50 cm
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	nie	nie	nie		nie	nie	nie	nie		nie	nie
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE	nie	nie	nie		nie	nie	nie	nie		nie	nie
WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE	U=1,1 [W/m2K] po montażu	U=1,1 [W/m2K] po montażu	U=1,1 [W/m2K] po montażu		U=1,1 [W/m2K] po montażu	U=1,1 [W/m2K] po montażu	U=1,1 [W/m2K] po montażu	U=1,1 [W/m2K] po montażu		U=1,1 [W/m2K] po montażu	nie
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ	P4	P4	P2		P2	P2	P2	P2		P2	nie
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WEWN.	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W		– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała RAL 9003 – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała RAL 9003		– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: szara S – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: szara S
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZEWN.	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: biała W – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: biała W	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)		– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)		– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących) – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: brązowy B (kolor okien istniejących)	– SKRZYDŁO OPS: PCV z przeszkleniem – SKRZYDŁO KOLOR: szara S – OŚCIEŻNICA OPS: PCV – OŚCIEŻNICA KOLOR: szara S
WYPOSAŻENIE	– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym W, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, wg PW IS, w kolorze W	– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym W, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: w kolorze białym W – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: –	– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym W, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, x1, wg PW IS, w kolorze B		– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: wewnętrzna biała W, zewnętrzna brązowa B (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: zgrzewk i wkładką pobieralną, otdowy w kolorze naturalnym (srebrny) – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, x3, wg PW IS, w kolorze B	– ZAMKI: w kolorze białym B w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym B – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, x2, wg PW IS, w kolorze B	– ZAMKI: w kolorze białym B w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym B – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, wg PW IS, w kolorze B	– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym W, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: tak, x2, wg PW IS, w kolorze B		– ZAMKI: w kolorze białym W w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze białym W, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: –	– ZAMKI: w kolorze szarym S w formie wyłączonych widoczne – SAMOZAMYKACZ: – – KLAMKI: w kolorze szarym S, proste (bez zadnych wyżłobień i ozdób) – ZAWIAS: – – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – PODWITYN: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: – – BLOKADA MANUALNA: – – NAPOMERZNACZ: –
UWAGI OGÓLNE	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne		– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne – to są drzwi	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne		– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – profile ciepłe – szkło bezpieczne	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – szkło bezpieczne
UWAGI MONTAŻOWE	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta		– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu – okno zlicowane z elewacją		– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu – okno zlicowane z elewacją	– montaż otoczeń do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu

okna dokładnie w obrysakterz, kolorze i grafice jak okna istniejące; specyfikacja okien dokłapnyjch i kwietnej

Oznaczenia kolorów :

szary S	RAL 9006	czerwony C	RAL 3000
biały W	RAL 9003	czarny N	RAL 9005
grafitowy G	RAL 7016	złoty Z	kolor okiennika istniejącyjnych na zdyskwiej elewacji, do uzgodnienia w czasach rozbioru zabytkowego
brązowy B	wg specyfikacji okien istniejących w inwestycji		

mr-d
usługi projektowo-wykonawcze
ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wrocław
T. /F. 722. 058 186, M. 603. 808 111
NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652
www.mr-d.pl

temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rawiczu na Rawicką MARKIŁKIŁKIŁ wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rawicz nr dz. 1219, 1226 oraz ulice 2852, 2853, 1233, 1236
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 25, 63-900 Rawicz
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski 12/07/2019
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Floryn
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kramnik
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Wołyko
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PCV
faza	projekt wykonawczy skala 1:50
branża	architektura Z 02 2019.02