



STOLARKA DREWNIANA				DRZWI TECHNICZNE I WC			
RYSUNEK							
SYMBOL	DDW K201 L	DDW K202 P	DDW K202 L	DDT K201 P	DDT K202 P	DDT K203 L	DDT K204 L
KONDYGNACJA	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
POMIESZCZENIA	wypożyczalnia 1.04.01 / kl. schodowa 1.01.03	korytarz 1.01.02 / magazyn 1.07.02	korytarz 1.01.02 / magazyn 1.07.01	korytarz 1.01.02 / przedsiónek 1.05.01 / korytarz 1.01.02 / przedsiónek 1.06.01	przedsiónek 1.05.01 / wc męskie 1.05.02	wc męskie 1.05.02	przedsiónek 1.06.01 / wc damskie 1.06.02
WIDOK	z kl. schodowej	z magazynu	z magazynu	z korytarza	z przedsiönka	z wc męskiego	z przedsiönka
PRZEZNACZENIE	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
LICZBA SZTUK	1	1	1	2	1	1	1
KIERUNEK OTWIERANIA	lewe	prawe	lewa	prawe	prawe	lewe	lewe
WYMIAR OTWORU (LxH)	istniejący poszerzony ok. 119 x 238 cm	98 x 208 cm	98 x 208 cm	nowy 115 x 209 cm	98 x 208 cm	137 x 200 cm	istniejący ok. 105 x 209 cm
WYMIAR SKRZYDŁA BRUTTO (LxH)	–	96 x 206 cm	96 x 206 cm	–	96 x 206 cm	–	–
WYMIAR SKRZYDŁA NETTO (LxH)	100 x 235 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarciu)	90 cm netto po otwarciu x 200 cm	90 cm netto po otwarciu x 200 cm	100 x 200 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarciu)	90 x 200 cm	szerokość min. 80 cm	90 x 200 cm
SZEROKOŚĆ ŚCIANY (KONSTRUKCJA)	100 cm	10 cm	10 cm	ok. 45 cm	10 cm	–	43 cm
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI-S 30	nie	nie	nie	nie	nie	nie
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE	nie	nie	nie	tak	tak	nie	tak
WŁAŚCIWOŚCI TERMIZOLACYJNE	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
ANTYWEKSIANOWOŚĆ	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
WYKONCZENIE POWIERZCHNI WEWN.	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowa – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowa – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: HPL, pełna, gładka – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: HPL, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: HPL, pełna, gładka – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S
WYKONCZENIE POWIERZCHNI ZEWN.	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowa – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowa – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: HPL, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: HPL, pełna, gładka – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OŚCIEŻNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OŚCIEŻNICA KOLOR: szary S
WYPOSAŻENIE	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: tak, w kolorze szarym S – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: zamek z wkładkami patentowymi, stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – POCHWYTY: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: – – NAMEWNIKI: –	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: tak, w kolorze szarym S – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN IS, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN IS, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: zamek wc w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek wc w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN IS, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAJNA: nie
UWAGI OGÓLNE	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania
UWAGI MONTAŻOWE	– montaż osiści do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu – montaż zliczony z wykonaniem ściany	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian nośnych wg wskazań producenta – montaż zliczony z wykonaniem ściany	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta – montaż zliczony z wykonaniem ściany	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta – montaż zliczony z wykonaniem ściany






UWAGA!
Zastosować klamki wizualnie zbliżone do powyższej referencji



Schematy szerokości netto po otwarciu drzwi:



Oznaczenia kolorów :			
szary S	RAL 9006	czarny C	RAL 3000
błędy B	RAL 9003	czarny N	RAL 9005
grafitowy G	RAL 7016	złoty Z	kolor akcentów kolorystycznych na zdyfikowej elewacji, do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego
brązowy B	wg specyfikacji okien istniejących u inwestora		

		ul. Jesienia 13 b, 53-017 Wrocław T, F: 722 058 188, M: 603 808 111 NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652		www.rr-a.pl
temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rawiczu na Rawicką MultiBibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą			
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rawicz nr dz. 1219, 1226 oraz ulice 2852, 2853, 1233, 1236			
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz			
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski	12/07/DOA		
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Floryn			
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kramnik			
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Małyka			
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ – K2			
faza	projekt wykonawczy	skala 1:50		
branża	architektura	Z 07	2019.02	