



STOLARKA DREWNIANA					
RYSUNEK					
SYMBOL	DW K301 L	DW K302 P	DW K302 L	DW K303 P	DW K304 P
KONFIGURACJA	K3	K3	K3	K3	K3
POMIESZCZENIA	warsztaty 2.03.04 / kl. schodowa 2.01.03	korytarz 2.01.02 / magazyn 2.04.02, korytarz 2.02.02 / administracja 2.02.04	korytarz 2.01.02 / magazyn 2.04.01, korytarz 2.02.02 / pom. soc. 2.02.03	korytarz 2.02.01 / korytarz 2.02.02	korytarz 2.02.02 / gab. dyrektora 2.02.05
WIDOK	z kl. schodowej	z magazynu, z pom. soc., z administracji	z magazynu	z korytarza 2.02.02	z korytarza
PRZEZNACZENIE	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
LICZBA SZTUK	1	2	2	1	1
KIERUNEK OTWIERANIA	lewe	prawe	lewa	prawe	prawe
WYMIAR OTWORU (LxH)	istniejący poszerzony ok. 119 x 238 cm	98 x 208 cm	98 x 208 cm	115 x 209 cm	nowy 105 x 209 cm
WYMIAR SKRZYDŁA BRUTTO (LxH)	–	96 x 206 cm	96 x 206 cm	–	–
WYMIAR SKRZYDŁA NETTO (LxH)	100 x 235 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarcu)	90 cm netto po otwarcu x 200 cm	90 cm netto po otwarcu x 200 cm	100 x 200 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarcu)	100 x 200 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarcu)
SZEROKOŚĆ ŚCIANY (KONSTRUKCJA)	100 cm	10 cm	10 cm	47 cm	47 cm
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EIŚ 30	nie	nie	nie	nie
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE	nie	nie	nie	nie	nie
WŁAŚCIWOŚCI TERMIZOLACYJNE	nie	nie	nie	nie	nie
ANTYKORYZYJNOŚĆ	nie	nie	nie	nie	nie
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WEWN.	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZEWN.	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo, opaskowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S
WYPOSAŻENIE	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: tak, w kolorze szarym S – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – KRATKA WENTYLACYJNA: – – DOLNY PANEL OCHRONNY: – – PROG: – – POCHWYTY: – – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: – – NAWIEWNIK: –	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN-ISO, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie
UWAGI OGÓLNE	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania – zachować pionowy kierunek ustawienia sklejki	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania
UWAGI MONTAŻOWE	– montaż osiecią do ścian nośnych wg wskazań producenta i detalu – montaż zlicowany z wykonaniem ściany	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian nośnych wg wskazań producenta – montaż zlicowany z wykonaniem ściany

DRZWI TECHNICZNE I WC			
DOT K301 P	DOT K302 P	DOT K302 L	DOT K303 L
K3	K3	K3	K3
korytarz 2.01.02 / przedsiónek 2.05.01, korytarz 2.01.02 / przedsiónek 2.06.01	przedsiónek 2.05.01 / wc męskie 2.05.02	przedsiónek 2.06.01 / wc damskie 2.06.02	wc męskie 2.05.02
z korytarza	z przedsiönka	z przedsiönka	z wc męskiego
drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
2	1	1	1
prawe	prawe	lewe	lewe
nowy 115 x 209 cm	98 x 208 cm	98 x 208 cm	156 x 200 cm
–	96 x 206 cm	96 x 206 cm	–
100 x 200 cm (co najmniej 90 cm netto po otwarcu)	90 x 200 cm	90 x 200 cm	szerokość min. 80 cm
ok. 45 cm	10 cm	10 cm	–
nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: HPL, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: HPL, pełna, gładka – OSZEŹNICA KOLOR: szary S
– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: drewniane, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: drewniana lub stalowa malowana proszkowo – OSZEŹNICA KOLOR: szary S	– SKRZYDŁO OPIS: HPL, pełne, gładkie, – SKRZYDŁO KOLOR: szary S gładki, bez jakichkolwiek ustojień i innych przebarwień – OSZEŹNICA OPIS: HPL, pełna, gładka – OSZEŹNICA KOLOR: szary S
– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN-ISO, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN-ISO, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: jeden zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: tak, wielkość normowa, wg PN-ISO, ze stali nierdzewnej – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie	– ZAWIASY: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), w formie wydłużonych wałców – SAMOZAMYKACZ: nie – KLAMKI: stalowe w kolorze naturalnym (srebrnym), proste (bez żadnych wybieleń i ozdób) – ZAMEK: zamek z wkładką patentową stalowy w kolorze naturalnym (srebrnym) – DOLNY PANEL OCHRONNY: nie – KRATKA WENTYLACYJNA: nie – PROG: nie – POCHWYTY: nie – IDENTYFIKACJA WIZUALNA: wg odrębnego opracowania – BLOKADA MANUAŁNA: nie
– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania	– wymiary sprawdzić na budowie – na rysunku pokazano kierunek otwierania
– montaż do ścian nośnych wg wskazań producenta – montaż zlicowany z wykonaniem ściany	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta	– montaż do ścian działowych wg wskazań producenta
temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rawiczu na Rawicką MultiBibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą		
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rawicz nr dz. 1219, 1226 oraz ulice 2852, 2853, 1233, 1236		
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz		
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski	12/01/2014	Pracownia
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Floryn		Floryn
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kramnik		Kramnik
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Motyka		Motyka
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ – K3		
faza	projekt wykonawczy	skala 1:50	
branża	architektura	Z 08	2019.02

UWAGA!
Zastosować kłamki wizualnie zbliżone do powyższej referencji



Schematy szerokości netto po otwarcu drzwi:



Omieszczenia kolorów :

szary S	RAL 9006	czerwony C	RAL 3000
biały B	RAL 9003	czarny N	RAL 9005
grafitowy G	RAL 7016	złoty Z	kolor docelowy kolorystyczny na zabytkowej elewacji, do uzupełnienia w ramach wyboru ostatecznego
brązowy B	wg specyfikacji kleju istniejących u inwestora		

	ul. Jesienią 13 b, 53-017 Wrocław T. F. 722 058 188, N. 603 808 111 NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652	www.r-r-og.pl
--	--	---------------

temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rawiczu na Rawicką MultiBibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rawicz nr dz. 1219, 1226 oraz ulice 2852, 2853, 1233, 1236
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Floryn
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kramnik
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Motyka
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ – K3
faza	projekt wykonawczy
branża	architektura