

**TABELA ELEMENTÓW RÓWNOWAŻNYCH DLA PROJEKTU ŚWIE TLIC WIEJSKICH  
W SARNÓWCE I ZAŁĘCZU**

1	PYROLAK , FOBOS M-2F	Dowolny impregnat dopuszczony do stosowanie zabezpieczania konstrukcji drewnianych posiadający stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne .Preparat powinien posiadać możliwość zabezpieczenia drewna do stopnia trudno zapalności a jednocześnie umożliwić impregnację przeciwko szkodnikom biologicznym drewna (grzyby , pleśń , kołatek etc.).
2	Tynk gipsowy maszynowy typu Nida Gips GT lub KNAUF MP 75	Tynk gipsowy dowolnego producenta .
3	Łączniki ciesielskie f-my BMF SIMPSON	Łączniki ciesielskie dowolnego producenta wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo .
4	Rury kanalizacyjne WAVIN METALPLAST-BUK.	Rury wykonane z polichlorku winylu , lite , klasy S , SN8 SDR 34, łączone na kielichy wyposażone w uszczelkę gumową wargową .
5	Otulina z pianki poliuretanowej np. Thermaflex	Otulina z pianki poliuretanowej dowolnego producenta o grubości warstwy jak w przedmiarze robót ,szywy zaklejone taśmą samoprzylepną .
6	Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna typu MCKSO11025R+MCKSO 11025L	Centrala wentylacyjna dowolnego producenta spełniająca wymogi minimalne w zakresie : sprawności , mocy , obrotów .
7	Zestaw filtrów P.FLRM5	Komplet filtrów kasetowych stosowanych w systemach wentylacyjnych dowolnego producenta.
8	Kratki nawiewne typu Gryfit ADD 315x150 oraz nawiewne typu ASD 400x200	System kratki nawiewnych i wywiewnych dowolnego producenta wykonanych z aluminium anodyzowanego
9	Wentylator typu Silent 100 CRZ	Dowolny wentylator wywiewny wyposażony w : lampkę kontrolną, klapę zwrotną, opóźnienie czasowe regulowane, łożyska kulkowe .Wydajność wentylatora do 95 m3/h.
10	Wentylator typu Silent 100 CZ	Dowolny wentylator wywiewny wyposażony w : lampkę kontrolną, klapę zwrotną, łożyska kulkowe . Wydajność wentylatora do 180,00 m3/h.
11	Kocioł z żeliwnym palnikiem retortowym typu DUO EKO 25	Kocioł żeliwny z zasobnikiem i palnikiem rotorowym o mocy do 25 kW przystosowany do spalania eko-groszku i pellets .
12	Centrala alarmowa , moduł szyfrowy,moduł wejść , czujka kontaktowa otwarcia , sygnalizator optyczno-akustyczny f-my SATEL	Elementy instalacji alarmowej dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
13	Obudowa manipulatora , obudowa centrali z zasilaczem f-my PULSAR	Elementy instalacji alarmowej dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

14	Czujka ruchu oraz czujka ruchu dualna f-my SIEMENS	Elementy instalacji alarmowej dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
15	Akumulator żelowy , bezobsługowy 12V/17Ah f-my KOBE	Akumulator żelowy , bezobsługowy dowolnego producenta spełniający wymogi : 12V/17Ah
16	Dysperbit	Masa asfaltowo-kauczukowa stosowana do izolacji fundamentów oraz powierzchni poziomych i pionowych elementów betonowych i murowanych dowolnego producenta

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik