Proj. wyloty do rowu rurowe DN300 mm,
z umocnieniem dna i skarp rowu na długości
4,0 mb (tj. 2,0 m w lewo i prawo od osi wylotów)
narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
z chudego betonu gr. 10 cm

Kolano 45°, PVC315 mm

Separator koalescencyjny bet. DN1000 mm
z by-passem typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,65 m3

Wpust nr 12L Rk=90,81 Km 0+238,00.

Wpust nr 10L Rk=90,68 Km 0+198,61.

Wpust nr 8L Rk=90,84 Km 0+168,61.

Wpust nr 11P Rk= 90,81

Wpust nr 9P Rk= 90,68

Wpust nr 7P

Wpust nr 5P Rk= 91,18

Wpust nr 6L Rk=91,18 Km 0+109,27.

WD1 90.30 / 89.20 / 88.90

WD2 90.30 / 89.10 / 88.90

KD1 90.30 / 89.23

SEP1 90.40 / 89.25

KD2 90.65 / 89.41 / 89.28

KD3 90.70 / 89.50

KD4 90.87 / 89.65

KD5 91,20 / 90.00

KD8 90.75 / 89.12

SEP2 90.50 / 89.11

KLK 0+131,62

i=0,12%, L=44,0m

i=0,2%, L=12,5m

L=18,0m

i=0,5%, L=30,0m

i=0,6%, L=58,0m

i=0,6%, L=39,0

Przebudowywany przepust Ø800mm
Długość 18m

Separator koalescencyjny bet. DN1000 mm
z by-passem typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,65 m3

Obręb: Łaszczyn

Obręb: Żyrice

GMINNY
ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-900 RAWICZ
ul. Ignacego Buszy 5,
NIP: 699-10-27-999 REGON 410204314
tel. 603 343 225

Uzgodniono bez uwag
27.02.2018 r.

KIEROWNIK
Gminnego Związku Spółek
Wodnych w Miejskiej Górce
Pakosławiu Rawiczu Bojanowie
Janusz Wielebski