BIK-ŻELBET C:\Users\Windows\Desktop\Rowicz biblioteka – 2018.01.15\PSI\BPM zelbet.dwg
BIK-STAL 28.11.2018 godz.12:17
BIK-BASE

Poz. SZ1, szacht dźwigowy

skala 1:25

Przekrój 7–7



Widok 6–6



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ × POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–0 ø6	A–0 ø8	A–III ø10	A–III ø12
Poz. SZ1 – Szybb dźwigu – 1 szt.										
SZ1	1	12	3,365	13	1	13				43,75
	2	12	3,365	13	1	13				43,75
	3	12	15,095	30	1	30				452,85
	4	12	1,360	12	1	12				16,32
	5	12	11,310	12	1	12				135,72
	6	12	1,930	12	1	12				23,16
	7	12	2,000	12	1	12				24,00
	8	12	0,490	12	1	12				5,88
	9	8	2,535	117	1	117		296,60		
	10	8	2,230	17	1	17		37,91		
	11	8	2,760	17	1	17		46,92		
	12	8	2,595	37	1	37		96,02		
	13	8	2,355	37	1	37		87,14		
	14	12	1,960	13	1	13				25,48
	15	12	2,035	13	1	13				26,46
	16	10	5,360	8	1	8			42,88	
	17	10	2,720	8	1	8			21,76	
	18	10	2,830	16	1	16			45,28	
	19	10	1,850	144	1	144			266,40	
	20	6	0,690	95	1	95	65,55			
	21	6	0,760	76	1	76	57,76			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							123,31	564,58	376,32	797,36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							27,37	223,01	232,19	708,05
MASA CAŁKOWITA [kg]									1190,62	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych
4) Beton konstrukcyjny B25, C20/25
5) Minimalna otulina zbrojenia 30mm

Widok 5–5





Przekrój 1–1



Przekrój 2–2



Przekrój 3–3



Przekrój 4–4



Widok 8–8



| | | | | | | | | | |