

## km 0+016,14 ÷ 0+045,79




km 0+097,09 ÷ 0+107,11



km 0+117,11 ÷ 0+185,13



## km 0+226,67 ÷ 0+311,39



A-A

km 0+092,17




LEGENDA:


1. Kostka betonowa, kolor szary, typ "behton/tetka" gr. 8 cm
- 1a. Kostka betonowa, kolor szary, typ "holland/cegla" gr. 8 cm
2. Kostka betonowa, kolor żółty, typ "behton/tetka" gr. 8 cm
- 2a. Kostka betonowa, kolor żółty, typ "holland/cegla" gr. 8 cm
3. Podosypka cementowo - piaskowa  $R_m=2,5\text{MPa}$  gr. 3 cm
4. Opornik betonowy 12x25 cm
5. Krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm "na płasko"
6. Ława betonowa z oporem pod opornik C12/15
7. Ława betonowa pod opornik i ściek C12/15
8. Ława betonowa pod krawężnik "na płasko" C12/15
9. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 30 cm
10. Grunt na nasyp  $K10 \geq 6 \times 10^{-5}$  m/s,  $U_{\text{dop}} \geq 5$ ,  $I_s = 1,03$
11. Warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  gr. 15 cm
12. Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm,  $I_s=0,97$
13. Podłoże

- wykopy


## km 0+045.79 ÷ 0+097.09




## km 0+107.11 ÷ 0+117.11




km 0+185,13 ÷ 0+226,67



km 0+311,39 ÷ 0+544,84



<p>"Augmen Consulting Group Sp.J." ul. Wrocławska 5a Zielona Góra</p>			
<p>OBIEKT:</p> <p><b>Przebudowa drogi w ulicy Sadowniczej</b> ramach inwestycji Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo".</p>			
<p>INWESTOR:</p>		<p><b>Gmina Rawicz</b> <b>ul. mar. Józefa Piłsudskiego 21</b> <b>63-900 Rawicz</b></p>	
<p><b>PLAN SYTUACYJNY</b></p>			
<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. KRZYSZTOF ZAJĄC</p> <p>BRANŻA DROGOWA</p>		<p>DATA:</p> <p>GRUDZIEŃ</p> <p>2013r.</p>	<p>PODPIS</p>
<p>FAZA PROJEKTU:</p> <p>Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy</p>	<p>SKAŁA:</p> <p>W</p>	<p>NR RYSUNKU</p> <p>1 : 500</p>	<p>NR STRONY:</p> <p>5</p> <p>-----</p>